

ALCUNI PRODOTTI COMMERCIALI A BASE AMIANTO

(da un catalogo della ditta SIA - Leumann, Torino)

Nome commerciale	Aspetto/utilizzo	Tipo di amianto	Temperatura e pressione massima di esercizio. Note
Sirite 25, 35, 50	laminato/guarnizioni	crisotilo	350÷500 °C; 25÷50 atm
Siroil	laminato/guarnizioni	crisotilo	500 °C; 50 atm
Sirolon	laminato/guarnizioni	crisotilo	500 °C; a 300 atm
Siracid	laminato/guarnizioni	crocidolite	antiacido
Sirvas	laminato/guarnizioni	??	500 °C; 100 atm, antiolio
Sirite Ominia	laminato/guarnizioni	crisotilo	500 °C; 50 atm; antiacido, antiolio
Cartone	guarnizioni	crisotilo	600 °C;
Corda ritorta		crisotilo	500 °C
Corda trecciata	guarnizioni/coibent.	crisotilo	500 °C
Corda grafitata	guarniz. premistoppa	crisotilo	500 °C
Corda Siracid	guarniz. premistoppa	crocidolite	antiacido
Corda Siroil	guarniz. premistoppa	crisotilo	250 °C, 50 atm
Tessuti	tenuta vapore	crisotilo	
Carta per coibentazione	coibentazione	crisotilo	600 °C
Cordone termoisolante	coibentazione	crisotilo	400 °C
Guaine	coibentazione	crisotilo	600 °C
Carta	coibentazione	crisotilo	
Filati e nastri	coibentazione	crisotilo	
Fibre	filtrazione enologica	crisotilo	